



## Диэлектрическая приставная лестница

Приставная лестница из усиленного стекловолокном пластика.

- + Рифленные с двух сторон перекладины 30 x 30 мм
- + Высокопрочное соединение перекладины с боковинами
- + Наружная ширина 420 мм
- + Лестницы с 10 и более перекладинами оснащаются траверсой
- + Лестницы с пластиковыми перекладинами изготавливаются по отдельному запросу



Соответствует норме DIN EN 131; согласно части 6.5.1 нормы EN 61478:2002 + A1:2004 присвоена категория 1, проверена до 1.000 V

Количество перекладин			6	8	10	12	14
1	A ≈	м	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95
	B ≈	м	0,80	1,35	1,90	2,40	2,95
2	C ≈	м	1,90	2,45	3,05	3,60	4,15
	D ≈	м	1,85	2,40	2,90	3,45	4,00
Ширина траверсы ≈		кг	–	–	0,95	0,95	0,95
Вес ≈		м	4,5	5,8	8,7	9,9	11,2
	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Высота (T) ≈	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Длина (L) ≈	м	1,85	2,45	3,00	3,60	4,20
№ арт.			815477	815484	815378	815385	815392