

Двухсекционная выдвигающаяся лестница

Двухсекционная лестница для профессионального использования.

- + Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
- + Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap System) для безопасной транспортировки
- + Боковины из прессованного профиля с усиленными краями
- + Рифленные со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
- + Части лестницы можно использовать по отдельности
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Лестницы с 12 перекладинами и более имеют Trigon-Траверсу для возможности использования секции по отдельности



Лестницу с 9 перекладинами можно использовать только с траверсой.

Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12 перекладинами и более используются только с траверсой, а съёмная часть только с Trigon-Траверсой



AutoSnap System



Видео



от 2 x 12



SafetyServices
стр. 222



Токоотводящие заглушки боковин и насадки на траверсу
Аксессуары: Стр. 100



professional + domestic/private

Количество перекладин			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1 + 3		A ≈	м 5,25	6,85	8,45	9,85
		B ≈	м 3,25	4,85	6,45	7,85
		C ≈	м 4,40	6,05	7,75	9,15
		D ≈	м 4,20	5,85	7,45	8,80
2 + 4		A ≈	м 3,60	4,40	5,25	6,05
		B ≈	м 1,60	2,40	3,25	4,05
		C ≈	м 2,70	3,55	4,35	5,25
		D ≈	м 2,60	3,40	4,25	5,05
Ширина траверсы ≈			м 0,90	1,00	1,15	1,25
Вес ≈			кг 9,8	14,3	18,8	26,4
	Ширина (B) ≈	м 0,45	0,45	0,45	0,45	
	Высота (T) ≈	м 0,15	0,15	0,15	0,15	
	Длина (L) ≈	м 2,70	3,55	4,40	5,25	
№ арт.			133274	133304	133328	133359

Combi System									
Стр. 96		2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9-2x18
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	

