



MONTO®

Двухсторонняя шарнирная лестница TriMatic®

Алюминиевая шарнирная лестница используется как стремянка или приставная лестница при внутренних или наружных работах.

- + Запатентованный шарнир. При помощи дуги приводится в действие одной рукой (SpeedMatic-System)
- + Широкая траверса обеспечивает безопасную работу
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение каждой перекладины с боковинами
- + Удобна и практична в хранении. Не занимает много места
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)

Видео

professional

domestic/private



Количество перекладин			2 x 6	2 x 8
1	A ≈	м	4,40	5,50
	B ≈	м	2,40	3,50
	C ≈	м	3,55	4,70
	D ≈	м	3,40	4,50
2	A ≈	м	3,05	3,55
	B ≈	м	1,05	1,55
	C ≈	м	1,80	2,35
	D ≈	м	1,70	2,25
Ширина траверсы ≈		м	0,80	0,90
Вес ≈		кг	8,2	10,2
	Ширина (B) ≈	м	0,40	0,40
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,15
	Длина (L) ≈	м	1,80	2,35
	№ арт.		129901	129918

Стр. 96
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

