

Двухсторонняя стремянка

Разработанная для профессионального использования, эта сверхпрочная двухсторонняя стремянка грузоподъемностью до 225 кг обеспечивает высочайший уровень устойчивости при ежедневной и интенсивной работе.

- + Сверхпрочная двухсторонняя стремянка для интенсивного использования с максимальной нагрузкой до 225 кг
- + Высокопрочные резьбовые алюминиевые шарниры
- + Ремни вшиты в металлические петли, которые прикручены к боковинам
- + Большие размеры боковины с дополнительными угловыми распорками обеспечивают максимальную устойчивость даже при высоких нагрузках
- + Профилированные усиленные D-образные ступени шириной 80 мм, обеспечивающие безопасный подъем и удобное положение, соответствуют требованиям TRBS 2121-2 к использованию ступеней в качестве рабочего места
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
- + Гладкое место соединения ступеней с боковинами - без выступов и кантов
- + Профилированные противоскользящие ступени
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)



| Количество ступеней | | | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---------------------|--------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | A ≈ | м | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 |
| | B ≈ | м | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 |
| 2 | C ≈ | м | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 |
| | D ≈ | м | 0,75 | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,65 | 1,90 |
| Вес лестницы ≈ | | кг | 4,7 | 6,3 | 7,7 | 9,4 | 11,2 | 12,7 |
| | Ширина (B) ≈ | м | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| | Высота (T) ≈ | м | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Длина (L) ≈ | м | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 |
| № арт. | | | 135100 | 135117 | 135124 | 135131 | 135148 | 135155 |


225 kg
