


Монтажная подставка

Прочная монтажная подставка из алюминия, хорошо зарекомендовавшая себя в условиях повышенной опасности скольжения.

- + Прочная сварная конструкция из прочного алюминия
- + Рифленные ступени шириной 240 мм обеспечивают безопасный подъем и спуск
- + Верхняя площадка размером 520 x 305 мм
- + Нескользящие насадки на опоры



Регулируемые опоры можно приобрести дополнительно



Дополнения/аксессуары:

- + Насадки (4 штуки) № арт. 212405
- + Токоотводящие насадки (4 штуки) № арт. 805171
- + Регулируемые опоры (4 штуки) № арт. 805133

Количество ступеней			1	2	3	4	5
1	 A до ≈	M	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
		M	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
2	 B ≈	M	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
		M	2,2	4,8	7,0	9,4	12,8
 L B T	Ширина (B) ≈	M	0,40	0,70	0,75	0,80	0,85
	Высота (T) ≈	M	0,25	0,45	0,65	0,85	1,05
	Длина (L) ≈	M	0,60	0,65	0,90	1,15	1,40
№ арт.			805010	805027	805034	805041	805058