



МОНТО®

Приставная лестница Sibilo®

Легкая и универсальная алюминиевая односекционная лестница для всех областей использования.

- + Рифленные со всех сторон перекладины
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + Увеличенные боковины
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Лестницы с 12 и более ступенями оснащены для безопасности поперечной траверсой

SafetyCap



| Количество перекладин | | | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
|-----------------------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 | | A ≈ м | 2,80 | 3,60 | 4,40 | 5,25 | 6,05 | |
| | | B ≈ м | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,25 | 4,05 | |
| 2 | | C ≈ м | 1,90 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 | |
| | | D ≈ м | 1,80 | 2,60 | 3,40 | 4,25 | 5,05 | |
| Ширина траверсы ≈ | | | м | — | — | 0,80 | 0,80 | 0,90 |
| Вес ≈ | | | кг | 2,8 | 4,3 | 6,5 | 8,0 | 9,5 |
| | Ширина (B) ≈ | м | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| | Высота (T) ≈ | м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| | Длина (L) ≈ | м | 1,90 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 | |
| № арт. | | | 121387 | 120519 | 129109 | 129123 | 129154 | |

| Combi System | | | | | | | |
|--------------|------|------|-----|------|-----|-------|------|
| стр. 96 | 6-18 | 6-18 | 6-9 | 6-18 | 6-9 | 12-18 | 6-18 |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |



Лестницы с 6–9 перекладинами можно использовать без траверсы.

Согласно нормам DIN EN 131-1: 2015 приставные лестницы с 12–18 перекладинами должны professional + domestic/private использоваться с траверсой