

## Приставная лестница с перекладинами

Ширина, устойчивость и универсальность - это атрибуты надёжности данной алюминиевой лестницы.

- + Ширина 420 мм для безопасного подъема и спуска
- + Рифленные со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
- + Увеличенные боковины из пресованного профиля с усиленными краями обеспечивают высокую стабильность и долгий срок службы
- + Максимальная длина лестницы 6,9 м (24 перекладины)
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + Лестницы с 12 и более ступенями в целях безопасности оснащаются перекладиной.

**i** Большой выбор аксессуаров для безопасности. Стр. 96.



Лестницы с 6–9 перекладинами можно использовать без траверсы.

Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12–24 перекладинами используются только с траверсой.

Количество перекладин			6	9	12	15	18	20	22	24
1	A ≈	м	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
	B ≈	м	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2	C ≈	м	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,75	6,35	6,90
	D ≈	м	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Ширина траверсы ≈		м	–	–	0,80	0,90	1,00	1,15	1,15	1,15
Вес ≈		кг	3,3	4,7	6,9	8,7	9,9	13,1	14,7	15,3
	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Высота (T) ≈	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Длина (L) ≈	м	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
№ арт.			127013	127037	133106	133120	133151	133175	133182	133199

Combi							
стр. 96	6–24	6–24	6–9	6–24	6–9	12–24	6–24
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧