


Шарнирная телескопическая лестница с выдвигающимися боковинами

Создана для различных сложных задач. Усиленная, регулируемая по высоте лестница, может устанавливаться на ступенях, использоваться в виде приставной лестницы или стремянки, а так же в качестве рабочей платформы (в сочетании с помостом TeleBoard). Имеет четыре телескопических удлинителя боковин для компенсации перепада высоты.

- + Запатентованные фиксаторы боковин ClicMatic. Комфортная регулировка высоты лестницы
- + Четыре телескопических удлинителя боковин (IntegratedTele-System)
- + Из внутренних и внешних частей лестницы можно собрать две отдельные стремянки
- + Угловые распорки для дополнительной стабильности
- + Внутренняя лестница может использоваться как стремянка только вместе с Combi-траверсой 5
- + Нескользящие заглушки (SafetyCap)

i Используя помост TeleBoard (стр. 120) лестница превращается в регулируемые по высоте и длине подмости.



Количество перекладин		4 x 4	4 x 5
1	A ≈	м 5,00	6,05
	B ≈	м 3,00	4,05
	C ≈	м 4,20	5,35
	D ≈	м 4,05	5,15
2	A ≈	м 3,35	3,90
	B ≈	м 1,35	1,90
	C ≈	м 2,15	2,70
	D ≈	м 2,05	2,60
3	A ≈	м 3,00	3,00
	B ≈	м 1,00	1,00
	C ≈	м 1,30	1,60
	D ≈	м 1,25	1,50
Вес ≈	кг	15,2	18,0
	Ширина (B) ≈	м 0,70	0,70
	Высота (T) ≈	м 0,25	0,25
	Длина (L) ≈	м 1,35	1,60
№ арт.		133977	133984

