



МОНТО®

Трехсекционная универсальная лестница Tribilo®

Трехсекционная универсальная лестница используется как приставная или выдвигающая лестница, а так же как стремянка с выдвигающей частью.

- + Стальные направляющие с порошковым покрытием облегчают пользование лестницами (Лестница с 3х14 перекладинами с направляющими из алюминия)
- + Самофиксирующаяся скоба для безопасной транспортировки (AutoSnap-System)
- + Крепкие ремни, устойчивые к погодным воздействиям, предохраняют части лестниц от расхождения в положении стремянки
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)

i Эти лестницы можно устанавливать на ступенях:
 № арт. 129741 – 3х8 перекладин
 № арт. 129765 – 3х10 перекладин
 № арт. 129789 – 3х12 перекладин

i У лестницы с 12 перекладинами и более съёмная часть используется только с Trigon-Траверсой.

AutoSnap System

Видео


Krause Mehrweckstufen Tribilo 3 x 12 Art.-№: 129703

Heimwerker Markt **1,4**

от 3 x 12

professional + domestic/private

Количество перекладин			3 x 6	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 12	3 x 14	3 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 12
1	A ≈	м	4,45	6,05	6,85	7,65	9,30	9,30	10,90	10,90	6,05	7,65	9,30	9,30
	B ≈	м	2,45	4,05	4,85	5,65	7,30	7,30	8,90	8,90	4,05	5,65	7,30	7,30
	C ≈	м	3,55	5,25	6,05	6,90	8,60	8,60	10,25	10,25	5,25	6,90	8,60	8,60
	D ≈	м	3,40	5,05	5,85	6,65	8,30	8,30	9,90	9,90	5,05	6,65	8,30	8,30
2	A ≈	м	3,30	4,40	4,95	5,45	6,55	6,55	7,60	7,60	4,40	5,45	6,55	6,55
	B ≈	м	1,30	2,40	2,95	3,45	4,55	4,55	5,60	5,60	2,40	3,45	4,55	4,55
	C ≈	м	2,70	3,80	4,40	4,95	6,05	6,05	7,20	7,20	3,80	4,95	6,05	6,05
	D ≈	м	2,60	3,65	4,20	4,70	5,80	5,80	6,85	6,85	3,65	4,70	5,80	5,80
3	A ≈	м	3,05	3,60	3,85	4,10	4,65	4,65	5,20	5,20	3,60	4,10	4,65	4,65
	B ≈	м	1,05	1,60	1,85	2,10	2,65	2,65	3,20	3,20	1,60	2,10	2,65	2,65
	C ≈	м	1,85	2,40	2,70	3,00	3,55	3,55	4,10	4,10	2,40	3,00	3,55	3,55
	D ≈	м	1,75	2,30	2,55	2,85	3,35	3,35	3,90	3,90	2,30	2,85	3,40	3,40
4	A ≈	м	2,80	3,35	3,60	3,85	4,40	4,40	4,95	4,95	3,35	3,85	4,40	4,40
	B ≈	м	0,80	1,35	1,60	1,85	2,40	2,40	2,95	2,95	1,35	1,85	2,40	2,40
	C ≈	м	1,85	2,40	2,70	3,00	3,55	3,55	4,10	4,10	2,40	3,00	3,55	3,55
	D ≈	м	1,80	2,35	2,60	2,85	3,40	3,40	3,95	3,95	2,35	2,85	3,40	3,40
5	A ≈	м	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40	4,95	5,45	5,45
	B ≈	м	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	2,95	3,45	3,45
	C ≈	м	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	3,80	4,35	4,35
	D ≈	м	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10	3,65	4,15	4,15
Ширина траверсы ≈		м	0,88	0,88	0,97	1,12	1,25	1,25	1,25	1,25	0,87	1,12	1,25	1,25
Вес ≈		кг	10,0	15,2	16,4	18,0	26,5	27,5	30,5	31,5	15,3	18,0	26,5	27,5
	Ширина (B) ≈	м	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Высота (T) ≈	м	0,16	0,18	0,18	0,18	0,24	0,24	0,24	0,24	0,18	0,18	0,24	0,24
	Длина (L) ≈	м	1,90	2,45	2,70	3,00	3,55	3,55	4,10	4,10	2,45	3,00	3,55	3,55
№ арт.			129642	129666	129673	129680	120953*	129703	120960*	129727	129741	129765	120977*	129789
стр. 96			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫



* - Продукт соответствует нормам EN 131-1, редакции 2012 года