

Вышка-тура серии 50

Вышка-тура с удвоенной рабочей площадью для профессионалов.

- + Вышки-туры STABILO® были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
- + Рабочая высота до 14,40 м
- + Прочные стальные траверсы основания обеспечивают надежную опору (от рабочей высоты 4,40 м)
- + Регулируемые по высоте ролики (Ø 150 мм) также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 220-335 мм)
- + Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
- + На помосте площадью более 3 м² могут безопасно разместиться рабочие с инструментом
- + При рабочей высоте вышки-туры от 6,40 м угловые опоры входят в комплект поставки
- + Помосты длиной 2,00 м и 2,50 м и шириной 1,50 м

i В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуар). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте. Аксессуары можно найти на стр. 172.



Алюминий



Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 1,50 м


	A ≈	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания	м	2,10 x 1,65	2,10 x 2,00	2,10 x 2,00	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Вес ≈	кг	72,0	133,0	145,0	193,0	239,0	255,0	266,0	282,0	328,0	344,0	356,0	371,0	
№ арт.		735201	735218	735225	735232	735249	735256	735263	735270	735287	735294	735300	735317	

Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 1,50 м

	A ≈	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания	м	2,60 x 1,65	2,60 x 2,00	2,60 x 2,00	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65
Вес ≈	кг	79,0	147,0	159,0	209,0	263,0	281,0	293,0	311,0	365,0	383,0	395,0	413,0	
№ арт.		745200	745217	745224	745231	745248	745255	745262	745279	745286	745293	745309	745316	



Рабочая высота:	3,00 м	Рабочая высота:	4,40 м	Рабочая высота:	5,40 м	Рабочая высота:	6,40 м	Рабочая высота:	7,40 м	Рабочая высота:	8,40 м
Высота вышки-туры:	2,30 м	Высота вышки-туры:	3,40 м	Высота вышки-туры:	4,40 м	Высота вышки-туры:	5,40 м	Высота вышки-туры:	6,40 м	Высота вышки-туры:	7,40 м
Высота до помоста:	1,00 м	Высота до помоста:	2,40 м	Высота до помоста:	3,40 м	Высота до помоста:	4,40 м	Высота до помоста:	5,40 м	Высота до помоста:	6,40 м



Рабочая высота:	9,40 м	Рабочая высота:	10,40 м	Рабочая высота:	11,40 м	Рабочая высота:	12,40 м	Рабочая высота:	13,40 м	Рабочая высота:	14,40 м
Высота вышки-туры:	8,40 м	Высота вышки-туры:	9,40 м	Высота вышки-туры:	10,40 м	Высота вышки-туры:	11,40 м	Высота вышки-туры:	12,40 м	Высота вышки-туры:	13,40 м
Высота до помоста:	7,40 м	Высота до помоста:	8,40 м	Высота до помоста:	9,40 м	Высота до помоста:	10,40 м	Высота до помоста:	11,40 м	Высота до помоста:	12,40 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	3,00 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м	
			Высота вышки-туры м	1,00 м	2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м
			Высота до помоста м	2,30 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м
Спецификация	№ арт.	№ арт.	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во		
Вертикальная рама 2 м	705181	705181	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Вертикальная рама 1 м	705198	705198	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Помост с люком	701213	701220	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	
Помост без люка	701251	701268	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	
Диагональная перекладина	702852	702845	1	2	3	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
Горизонтальная перекладина	702210	702203	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	
Базовая перекладина	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Передвижная траверса	704177	704177	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Угловая опора	914095	914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Поперечный борт	703750	703750	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Продольный борт	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Опорная пята	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Ролики Ø 150 мм регулируемые по высоте	914309	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Замыкатель	704405	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	

Аксессуары				
Стабилизующий комплект 1,2 м	Стабилизующий комплект 1,5 м	Балластный груз	Ролики Ø 150 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	Ролик Ø 150 мм обрезиненный
Вес 6,9 кг	Вес 8,4 кг	Вес 10,0 кг	Вес 14,0 кг	Вес 3,5 кг
№ арт. 910059	№ арт. 910066	№ арт. 704306	№ арт. 914309	№ арт. 714138